

Nebulizacion



ROLLO TUBERIA 3/8

Ref.	Mts		
GOT180	6	5108.6	1
GOT201	25	5108.25	1



TE AUTOMATICA

Ref.	Medida		
GOT183	3/8	5102	10



CODO AUTOMATICO

Ref.	Medida		
GOT182	3/8	5101	10



CONEX. MACHO AUT.

Ref.	Medida		
GOT181	3/8	5100	10



ADAPTADOR GRIFO

Ref.	Medida		
GOT189	3/4	5110	10



UNION AUTOMATICA

Ref.	Medida		
GOT184	3/8	5103	10



VALVULA ANTIGOTEO

Ref.	Medida		
GOT205	3/8	5125	10

Se intercala entre la te portatobera y la tobera.
No incluidas. No usar teflon.



TAPON FINAL AUTOMATICO PORTA TOBERA

Ref.	Medida		
GOT190	3/8	5117	10
GOT190.1	3/8	COMPLETO	10



TE AUTOMATICA PORTA TOBERA

Ref.	Medida		
GOT185	3/8	5104	10
GOT185.1	3/8	COMPLETA	10



TAPON FINAL AUT.

Ref.	Medida		
GOT186	3/8	5105	10



TOBERA LATON

Ref.	Medida		
GOT191	0,3mm	5112	10

Nebulizacion



PROGRAMADOR LCD

Ref.	Modelo		
GOT204	5190	1	--

Ciclo de encendido y espera de 3 a 99 segundos
Incluye programa manual
Funciona con pila de 9V



BOMBA PRESION

Ref.	Conexión		
GOT---	4x6	1	--

Bomba de 24v
Recomendada para 7-13 toberas
Incrementa la presión hasta 7bar



VASO PORTA FILTRO

Ref.	Medida		
GOT197	Vaso	5135	1
GOT198	Polifosfato	5136	1
GOT199	Polipropileno	5137	1



KIT INICIO C/PROGRAMADOR

Ref.	Modelo		
GOT193	5150	1	--

12m. tubería blanca 3/8
5 Tes automáticas portatobera de latón.
1 Tapón final portatobera de latón.
6 Toberas de nebulización de latón.
2 Codos automáticos.
1 Te automática.
1 Adaptador de grifo 3/4" con filtro.
1 Programador.
1 Electrovalvula con conexión eléctrica instalada
m. de cable.
2 Conexiones automáticas.
1 Conexión macho automática.
1 Tapón final portatobera de latón.
15 Grapas de sujeción.
Incluye manual de instalación para el consumidor final.

Nebulizacion



KIT NEBULIZACION ALTA PRESION

Ref.	Medida		
GOT202	10mm	1	--

Interruptor general de marcha y paro con piloto de señalizacion rojo. Protector termico con rearme. 220V.
 Electrovalvula de admision de agua.
 Conexiones metalicas de alta presion 3/8 en entrada y salida.
 Bomba alta presion 40-60Bar según toberas instaladas (6- 17)
 Programador ciclico analogico.
 Intervalos de encendido y apagado mediante dos diales.
 Rango de programacion encendido y apagado de 0,1L/seg a 10 minutos.
 25mts tuberia alta presion, variador velocidad, antivibracion
 Manometro y valvula sobrepresion y tobera descarga continua
 14 tes portatobera, 14 toberas antigoteo 0,15
 1 codo final portatobera, filtro cartucho particulas
 3 abrazaderas, Nariz grifo hembra 3/4 + 1/2

LAMPARA ULTRAVIOLETA UV-C

Ref.	Modelo		
GOT---	5115	1	--

Gran efectividad germicida.
 Asegurarse que el equipo funciona siempre que lo hace la filtracion y verificar las horas de funcionamiento de cada lampara.
 Conexion 3/8 y led de indicador de fallo.
 Presion max. de funcionamiento 6 bar.

